

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|--|
| Campo di impiego | Utensili d'emergenza, utensili di serraggio, presse, ecc. |
| Attacco 1 | Filetto interno BSP cilindrico |
| Tenuta 1 | per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E. |
| Entità della fornitura | con protezione antipolvere |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Descrizione

I giunti ad innesto consentono un accoppiamento rapido.

Accoppiamento e disaccoppiamento senza sgocciolamenti

Articolo

| Denominazione | DN* | Filetto dell'attacco | Pressione d'esercizio (bar) | SF acc.* | Temperatura olio minerale min. (°C) | Temperatura olio minerale max. (°C) |
|---------------|-----|----------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKM 04 IR HC | 4 | G 1/8" -28 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| SKM 06 IR HC | 6 | G 1/4" -19 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| SKM 10 IR HC | 10 | G 3/8" -19 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato