

SKM IR SN72

Manicotto femmina giunto di innesto rapido

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	Applicazione generale, per es. industria , macchine per l'edilizia, tecnica agraria, ecc.
Tipo	Serie Snap-tite 72
Attacco 1	Filetto interno BSP cilindrico
Tenuta 1	per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E.
Norma	ISO 7241-1 Serie B
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



Descrizione

I giunti ad innesto consentono un accoppiamento rapido.

Articolo

Denominazione	DN*	Filetto dell'attacco	Pressione d'esercizio (bar)	SF acc.*	Temperatura olio minerale min. (°C)	Temperatura olio minerale max. (°C)
SKM 04 IR SN72	5	G 1/8" -28	500,0	4	-40	90
SKM 06 IR SN72	6	G 1/4" -19	250,0	4	-25	90
SKM 10 IR SN72	10	G 3/8" -19	250,0	4	-25	90
SKM 13 IR SN72	12	G 1/2" -14	250,0	4	-25	90
SKM 20 IR SN72	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	90
SKM 25 IR SN72	25	G 1" -11	200,0	4	-25	90

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato

Varianti dei prodotti

SKM IR SN72 VA Manicotto femmina giunto di innesto rapido, Acciaio inossidabile

Accessori

SKM ZUBS SN72 Protezione antipolvere manicotti femmina dei giunti, SKM..SN 72