

SKM IR SN H

Manicotto femmina giunto di innesto rapido

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|---|
| Campo di impiego | Applicazione generale, per es. industria , macchine per l'edilizia, tecnica agraria, ecc. |
| Tipo | Snap-tite Serie H |
| Attacco 1 | Filetto interno BSP cilindrico |
| Tenuta 1 | per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E. |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Descrizione

I giunti ad innesto consentono un accoppiamento rapido.

Articolo

| Denominazione | DN* | Filetto dell'attacco | Pressione d'esercizio (bar) | SF acc.* | Temperatura olio minerale min. (°C) | Temperatura olio minerale max. (°C) |
|----------------|-----|----------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKM 06 IR SN H | 6 | G 1/4" -19 | 450,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 10 IR SN H | 10 | G 3/8" -19 | 310,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 13 IR SN H | 12 | G 1/2" -14 | 280,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 20 IR SN H | 19 | G 3/4" -14 | 245,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 25 IR SN H | 25 | G 1" -11 | 140,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 32 IR SN H | 31 | G 1.1/4" -11 | 125,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 40 IR SN H | 38 | G 1.1/2" -11 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 50 IR SN H | 51 | G 2" -11 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 65 IR SN H | 65 | G 2.1/2" -11 | 70,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 75 IR SN H | 76 | G 3" -11 | 55,0 | 2 | -40 | 90 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato

Varianti dei prodotti

SKM IR SN H VA Manicotto femmina giunto di innesto rapido, Acciaio inossidabile

Accessori

SKM ZUBS SN H Protezione antipolvere manicotti dei giunti, SKM..SN 71