

SKM IR SP

Manicotto femmina giunto di innesto rapido

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------------|---|
| Campo di impiego | Applicazione generale, per es. industria , macchine per l'edilizia, tecnica agraria, ecc. |
| Attacco 1 | Filetto interno BSP cilindrico |
| Tenuta 1 | per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E. |
| compatibile con | Pioneer |
| Caratteristica supplementare | con valvola a sfera |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Descrizione

I giunti ad innesto consentono un accoppiamento rapido.

Avvertenza per l'ordinazione

Altri valori per la pressione e la temperatura su richiesta.

Articolo

| Denominazione | DN* | Filetto dell'attacco | Pressione d'esercizio (bar) | SF acc.* | Temperatura olio minerale min. (°C) | Temperatura olio minerale max. (°C) |
|---------------|-----|----------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKM 06 IR SP | 6 | G 1/4" -19 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| SKM 10 IR SP | 10 | G 3/8" -19 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| SKM 13 IR SP | 12 | G 1/2" -14 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKM 20 IR SP | 19 | G 3/4" -14 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato

Accessori

SKM ZUBS SP Protezione antipolvere manicotti femmina dei giunti, SKM..SP