

# SKM IR SP KE

Manicotto femmina giunto di innesto rapido

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Applicazione generale, per es. industria , macchine per l'edilizia, tecnica agraria, ecc.
<b>Attacco 1</b>	Filetto interno BSP cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E.
<b>compatibile con</b>	Pioneer
<b>Caratteristica supplementare</b>	con valvola conica
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Descrizione

I giunti ad innesto consentono un accoppiamento rapido.

## Articolo

Denominazione	DN*	Filetto dell'attacco	Pressione d'esercizio (bar)	SF	acc.*	Temperatura olio minerale min. (°C)	Temperatura olio minerale max. (°C)
SKM 06 IR SP KE	6	G 1/4" -19	350,0	4		-25	125
SKM 10 IR SP KE	10	G 3/8" -19	300,0	4		-25	125
SKM 13 IR SP KE	12	G 1/2" -14	300,0	4		-25	125
SKM 20 IR SP KE	19	G 3/4" -14	250,0	4		-25	125

BD = pressione d'esercizio – SF gek = fattore di sicurezza abbinato

## Accessori

SKM ZUBS SP Protezione antipolvere manicotti femmina dei giunti, SKM..SP