

### Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Applicazione generale, per es. industria , macchine per l'edilizia, tecnica agraria, ecc.
<b>Attacco 1</b>	Filetto interno BSP cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E.
<b>compatibile con</b>	Tema



### Descrizione

I giunti ad innesto consentono un accoppiamento rapido.  
Per una maggiore portata per perdite di pressione minime  
Maggiore sicurezza grazie alla guarnizione con doppio O-ring.  
La rosetta di sicurezza impedisce lo sblocco indesiderato.

### Articolo

Denominazione	DN*	Filetto dell'attacco	Pressione d'esercizio (bar)	SF acc.*	Temperatura olio minerale min. (°C)	Temperatura olio minerale max. (°C)
<b>SKM 06 IR T</b>	6	G 1/4" -19	450,0	2,5	-30	100
<b>SKM 10 IR T</b>	10	G 3/8" -19	350,0	3,0	-30	100
<b>SKM 13 IR T</b>	12	G 1/2" -14	300,0	3,0	-30	100
<b>SKM 20 IR T</b>	19	G 3/4" -14	280,0	2,5	-30	100
<b>SKM 25 IR T</b>	25	G 1" -11	250,0	3,5	-30	100

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato

### Accessori

**SKM ZUBS T** Protezione antipolvere manicotti femmina dei giunti, SKM..T