

SKMS HL 3 U

Innesto rapido femmina (passaparatia)

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	Costruzioni di veicoli (UNIMOG)
Tipo	Giunto con attacco di attraversamento
Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 1	Cono interno da 24°
Norma	corrispondente a ISO 7241-1 Serie A
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



Descrizione

Mediante il manicotto spintore a doppia azione si rende possibile una funzione Puh-Pull durante la fase di accoppiamento. I giunti ad innesto consentono un accoppiamento rapido.

Articolo

Denominazione	DN*	S- er- ie	per diametro esterno del tubo Ø (mm)	Filetto dell'attacco	Dimensioni strutturali	Pressione d'esercizio (bar)	SF acc.*	Temperatura olio minerale min. (°C)	Temperatura olio minerale max. (°C)	Temperatura olio vegetale min. (°C)	Temperatura olio vegetale max. (°C)
SKMS 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKMS 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato

Accessori

SKM ZUBS Protezione antipolvere manicotti femmina dei giunti, SKM

Parti di ricambio

SKM ORING	O-Ring per SKM
SKM STUETZRING	Anello antiestrusione SKM