# SKMS HL FS

Innesto rapido femmina (passaparatia)

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Applicazione generale, per es. industria , macchine per l'edilizia, tecnica agraria, ecc. |
| **Tipo** | Giunto con attacco di attraversamento |
| **Attacco 1** | Filetto esterno metrico cilindrico |
| **Tenuta 1** | Cono interno da 24° |
| **compatibile con** | Stucchi |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



## Nota

Per i raccordi filettati a norma, per la definizione della pressione d'esercizio si deve considerare la massima pressione d'esercizio ammessa del raccordo.
Scambiabile con giunti conformi alla norma ISO 16028.

## Descrizione

Il giunto ad innesto con guarnizione piana assicura perdite d'olio minime e rispettivamente la penetrazione d'aria durante l'accoppiamento.
Per una maggiore portata per perdite di pressione minime
Adatto all'impiego in zone sensibili alle influenze dell'ambiente

## Avvertenza per l'ordinazione

Altri valori per la pressione e la temperatura su richiesta.

## Articolo

| Denominazione | DN* | Serie | per diametro esterno del tubo Ø (mm) | Filetto dell'attacco | Dimensioni strutturali | Pressione d'esercizio (bar) | SF acc.* | Temperatura olio minerale min. (°C) | Temperatura olio minerale max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKMS 08 HL 2 FS** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 2 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| **SKMS 10 HL 2 FS** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 2 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| **SKMS 10 HL 3 FS** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 3 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| **SKMS 13 HL 2 FS** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 2 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| **SKMS 13 HL 3 FS** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato

## Accessori

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS FS** | Protezione antipolvere manicotti femmina dei giunti, SKM..FS |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*