

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Campo di impiego | Tecnica agraria |
| Attacco 1 | Filettatura interno UN/UNF |
| Tenuta 1 | per perno filettato con forma E |
| compatibile con | John Deere |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Nota

Scambiabile con giunti conformi alla norma ISO 7241-1 Serie A.

Descrizione

I giunti ad innesto consentono un accoppiamento rapido.

Avvertenza per l'ordinazione

Altri valori per la pressione e la temperatura su richiesta.

Articolo

| Denominazione | DN* | Filetto dell'attacco | Dimensioni strutturali | Pressione d'esercizio (bar) | SF acc.* | Temperatura olio minerale min. (°C) | Temperatura olio minerale max. (°C) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKS 13 IJ 3 JD | 12 | UNF 3/4" -16 | 3 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato

Accessori

SKS ZUBS Protezione antipolvere connettori di accoppiamento, SKS..