

Caratteristiche				
Campo di impiego	Applicazione generale, per es. industria, macchine per l'edilizia, tecnica agraria, ecc.			
Attacco 1	Filetto interno NPT			
Tenuta 1	con guarnizione filetto			
compatibile con	Faster			
Materiale	Acciaio			
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico			



## Descrizione

Il giunto ad innesto con guarnizione piana assicura perdite d'olio minime e rispettivamente la penetrazione d'aria durante l'accoppiamento.

Per una maggiore portata per perdite di pressione minime

Adatto all'impiego in zone sensibili alle influenze dell'ambiente

## Avvertenza per l'ordinazione

Altri valori per la pressione e la temperatura su richiesta.

## **Articolo**

Denominazione	DN*	Filetto dell'attacco	Pressione d'esercizio	SF acc.*	Temperatura olio minerale min.	Temperatura olio minerale max.
SKS 10 IN F	10	NPT 3/8" -18	250,0	4	-25	100
SKS 10 IN 13 F	10	NPT 1/2" -14	250,0	4	-25	125

DN = diametro nominale, larghezza nominale - SF gek = fattore di sicurezza abbinato

## Accessori

SKS ZUBS FS Protezione antipolvere innesti maschi dei giunti, SKS..FS