

### Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Utensili d'emergenza, utensili di serraggio, presse, ecc.
<b>Attacco 1</b>	Filetto interno NPT
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione filetto
<b>Entità della fornitura</b>	con protezione antipolvere
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



### Nota

L'innesto non può essere sollecitato quando è innestato.

### Descrizione

Accoppiamento e disaccoppiamento senza sgocciolamenti

I giunti ad innesto consentono un accoppiamento rapido.

### Articolo

Denominazione	DN*	Filetto dell'attacco	L (mm)	Pressione d'esercizio (bar)	SF	acc.*	Temperatura olio minerale min. (°C)	Temperatura olio minerale max. (°C)
<b>SKS 04 IN HC</b>	5	NPT 1/8" -27	33,3	1000,0	2,5		-30	100
<b>SKS 06 IN HC</b>	6	NPT 1/4" -18	35,7	1000,0	2,5		-30	100
<b>SKS 10 IN HC</b>	10	NPT 3/8" -18	37,0	1000,0	2,5		-30	100

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato