# SKS IN SN H

Innesto maschio del giunto ad innesto

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Applicazione generale, per es. industria , macchine per l'edilizia, tecnica agraria, ecc. |
| **Tipo** | Snap-tite Serie H |
| **Attacco 1** | Filetto interno NPT |
| **Tenuta 1** | con guarnizione filetto |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |

## Descrizione

I giunti ad innesto consentono un accoppiamento rapido.

## Articolo

| Denominazione | DN* | Filetto dell'attacco | Pressione d'esercizio (bar) | SF acc.* | Temperatura olio minerale min. (°C) | Temperatura olio minerale max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 06 IN SN H** | 6 | NPT 1/4" -18 | 450,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 10 IN SN H** | 10 | NPT 3/8" -18 | 310,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 13 IN SN H** | 12 | NPT 1/2" -14 | 280,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 20 IN SN H** | 19 | NPT 3/4" -14 | 245,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 25 IN SN H** | 25 | NPT 1" -11,5 | 140,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 32 IN SN H** | 31 | NPT 1.1/4" -11,5 | 125,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 40 IN SN H** | 38 | NPT 1.1/2" -11,5 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 50 IN SN H** | 51 | NPT 2" -11,5 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 65 IN SN H** | 65 | NPT 2.1/2" -8 | 70,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 75 IN SN H** | 76 | NPT 3" -8 | 55,0 | 2 | -40 | 90 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato

## Accessori

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS SN H** | Protezione antipolvere innesti maschi dei giunti, SKS..SN H |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*