# SKS IN SP

Innesto maschio del giunto ad innesto

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Applicazione generale, per es. industria , macchine per l'edilizia, tecnica agraria, ecc. |
| **Attacco 1** | Filetto interno NPT |
| **Tenuta 1** | con guarnizione filetto |
| **compatibile con** | Pioneer |
| **Caratteristica supplementare** | con valvola a sfera |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



## Descrizione

I giunti ad innesto consentono un accoppiamento rapido.

## Avvertenza per l'ordinazione

Altri valori per la pressione e la temperatura su richiesta.

## Articolo

| Denominazione | DN* | Filetto dell'attacco | L (mm) | Pressione d'esercizio (bar) | SF acc.* | Temperatura olio minerale min. (°C) | Temperatura olio minerale max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 06 IN SP** | 6 | NPT 1/4" -18 | 35,3 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| **SKS 10 IN SP** | 10 | NPT 3/8" -18 | 38,0 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| **SKS 13 IN SP** | 12 | NPT 1/2" -14 | 51,4 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKS 13 IN 20 SP** | 12 | NPT 3/4" -14 | 54,4 | 200,0 | - | -40 | 110 |
| **SKS 20 IN SP** | 19 | NPT 3/4" -14 | 46,0 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| **SKS 25 IN SP** | 25 | NPT 1" -11,5 | 64,3 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato

## Accessori

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS SP** | Protezione antipolvere innesti maschi dei giunti, SKS..SP |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*