

SKS IN SP KE

Innesto maschio del giunto ad innesto

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	Applicazione generale, per es. industria , macchine per l'edilizia, tecnica agraria, ecc.
Attacco 1	Filetto interno NPT
Tenuta 1	con guarnizione filetto
compatibile con	Pioneer
Caratteristica supplementare	con valvola conica
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



Descrizione

I giunti ad innesto consentono un accoppiamento rapido.

Articolo

Denominazione	DN*	Filetto dell'attacco	Pressione d'esercizio (bar)	SF	acc.*	Temperatura olio minerale min. (°C)	Temperatura olio minerale max. (°C)
SKS 06 IN SP KE	6	NPT 1/4" -18	350,0	4		-25	125
SKS 10 IN SP KE	10	NPT 3/8" -18	300,0	4		-25	125
SKS 13 IN SP KE	12	NPT 1/2" -14	300,0	4		-25	125
SKS 25 IN SP KE	25	NPT 1" -11,5	230,0	4		-25	125

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato

Accessori

SKS ZUBS SP Protezione antipolvere innesti maschi dei giunti, SKS..SP