SKS IR HC

Innesto maschio del giunto ad innesto

Caratteristiche

Campo di impiego	Utensili d'emergenza, utensili di serraggio, presse, ecc.
Attacco 1	Filetto interno BSP cilindrico
Tenuta 1	per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E.
Entità della fornitura	con protezione antipolvere
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



Nota

L'innesto non può essere sollecitato quando è innestato.

Descrizione

Accoppiamento e disaccoppiamento senza sgocciolamenti

I giunti ad innesto consentono un accoppiamento rapido.

Articolo

Denominazione	DN*	Filetto dell'attacco	L (mm)	Pressione d'esercizio (bar)	SF acc.*	Temperatura olio minerale min. (°C)	Temperatura olio minerale max. (°C)
SKS 04 IR HC	5	G 1/8" -28	33,3	1000,0	2,5	-30	100
SKS 06 IR HC	6	G 1/4" -19	38,0	1000,0	2,5	-30	100
SKS 10 IR HC	10	G 3/8" -19	39,5	1000,0	2,5	-30	100

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.