

### Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Utensili d'emergenza, utensili di serraggio, presse, ecc.
<b>Attacco 1</b>	Filetto interno BSP cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E.
<b>Entità della fornitura</b>	con protezione antipolvere
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



### Nota

L'innesto non può essere sollecitato quando è innestato.

### Descrizione

Accoppiamento e disaccoppiamento senza sgocciolamenti

I giunti ad innesto consentono un accoppiamento rapido.

### Articolo

Denominazione	DN*	Filetto dell'attacco	L (mm)	Pressione d'esercizio (bar)	SF	acc.*	Temperatura olio minerale min. (°C)	Temperatura olio minerale max. (°C)
SKS 04 IR HC	5	G 1/8" -28	33,3	1000,0	2,5		-30	100
SKS 06 IR HC	6	G 1/4" -19	38,0	1000,0	2,5		-30	100
SKS 10 IR HC	10	G 3/8" -19	39,5	1000,0	2,5		-30	100

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato