

Caratteristiche			
Campo di impiego	Applicazione generale, per es. industria , macchine per l'edilizia, tecnica agraria, ecc.		
Tipo	Snap-tite Serie H		
Attacco 1	Filetto interno BSP cilindrico		
Tenuta 1	per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E.		
Materiale	Acciaio inossidabile		



Descrizione

I giunti ad innesto consentono un accoppiamento rapido.

Articolo							
Denominazione	DN*	Filetto dell'attacco	Pressione d'esercizio (bar)	SF acc.*	Temperatura olio minerale min. (°C)	Temperatura olio minerale max. (°C)	
SKS 06 IR SN H VA	6	G 1/4" -19	345,0	2	-29	190	
SKS 10 IR SN H VA	10	G 3/8" -19	280,0	2	-29	190	
SKS 13 IR SN H VA	12	G 1/2" -14	260,0	2	-29	190	
SKS 20 IR SN H VA	19	G 3/4" -14	140,0	2	-29	190	
SKS 25 IR SN H VA	25	G 1" -11	140,0	2	-29	190	

BD = pressione d'esercizio - SF gek = fattore di sicurezza abbinato

Accessori

SKS ZUBS SN H Protezione antipolvere innesti maschi dei giunti, SKS..SN H