

### Caratteristiche

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Campo di impiego</b>             | Applicazione generale, per es. industria , macchine per l'edilizia, tecnica agraria, ecc. |
| <b>Attacco 1</b>                    | Filetto interno BSP cilindrico  |
| <b>Tenuta 1</b>                     | per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E.                            |
| <b>compatibile con</b>              | Pioneer   |
| <b>Caratteristica supplementare</b> | con valvola a sfera   |
| <b>Materiale</b>                    | Acciaio   |
| <b>Protezione superficiale</b>      | con rivestimento elettrolitico  |



### Descrizione

I giunti ad innesto consentono un accoppiamento rapido.

### Avvertenza per l'ordinazione

Altri valori per la pressione e la temperatura su richiesta.

### Articolo

| Denominazione       | DN* | Filetto dell'attacco | L<br>(mm) | Pressione d'esercizio<br>(bar) | SF acc.* | Temperatura olio minerale<br>min.<br>(°C) | Temperatura olio minerale<br>max.<br>(°C) |
|---------------------|-----|----------------------|-----------|--------------------------------|----------|---|---|
| <b>SKS 06 IR SP</b> | 6   | G 1/4" -19           | 35,3      | 200,0                          | 4        | -25                                       | 110                                       |
| <b>SKS 10 IR SP</b> | 10  | G 3/8" -19           | 38,0      | 200,0                          | 4        | -25                                       | 110                                       |
| <b>SKS 13 IR SP</b> | 12  | G 1/2" -14           | 51,4      | 200,0                          | 4        | -25                                       | 125                                       |
| <b>SKS 20 IR SP</b> | 19  | G 3/4" -14           | 46,0      | 200,0                          | 4        | -25                                       | 125                                       |

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato

### Accessori

**SKS ZUBS SP** Protezione antipolvere innesti maschi dei giunti, SKS..SP