

SKS ZUBS FS

Protezione antipolvere innesti maschi dei giunti, SKS..FS

HANSA FLEX

Caratteristiche

adatto per: Innesto maschio del giunto ad innesto rapido SKS...FS

Materiale Plastica



Articolo

| Denominazione | Dimensioni strutturali |
|---------------|------------------------|
| SKS ZUBS 1 FS | 1 |
| SKS ZUBS 2 FS | 2 |
| SKS ZUBS 3 FS | 3 |
| SKS ZUBS 4 FS | 4 |
| SKS ZUBS 5 FS | 5 |

è un accessorio dei seguenti prodotti

| | |
|---------------|---|
| SKS IN F | Innesto maschio del giunto ad innesto |
| SKS IR FS | Innesto maschio del giunto ad innesto |
| SKS IR F | Innesto maschio del giunto ad innesto |
| SKS IJ FS | Innesto maschio del giunto ad innesto |
| SKS HL FS | Innesto maschio del giunto ad innesto |
| SKSS HL FS | Innesto maschio giunto di innesto rapido (attacco a gomito) |
| SKS HN FS 700 | Innesto rapido maschio, tenuta piana, 700 bar |
| SKS IN FS 700 | Innesto rapido maschio, tenuta piana, 700 bar |
| SKS IR FS 700 | Innesto rapido maschio, tenuta piana, 700 bar |