# SKSS HL / SKSS HS

Innesto maschio giunto di innesto rapido (attacco a gomito)

HANSA-FLEX

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Applicazione generale, per es. industria , macchine per l'edilizia, tecnica agraria, ecc. |
| **Attacco 1** | Filetto esterno metrico cilindrico |
| **Tenuta 1** | Cono interno da 24° |
| **Norma** | corrispondente a ISO 7241-1 Serie A |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



## Descrizione

I giunti ad innesto consentono un accoppiamento rapido.

## Avvertenza per l'ordinazione

Altri valori per la pressione e la temperatura su richiesta.

## Articolo

| Denominazione | DN* | Se-rie | per diametro esterno del tubo Ø (mm) | Filetto dell'attacco | Dimensioni strutturali | Pressione d'esercizio (bar) | SF acc.* | Temperatura olio minerale min. (°C) | Temperatura olio minerale max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKSS 04 HL 2** | 5 | L | 6 | M 12x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 06 HL 2** | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 06 HL 3** | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 08 HL 2** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 08 HL 3** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 10 HL 3** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 10 HL 4** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 13 HL 3** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 13 HL 4** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 16 HL 3** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 16 HL 4** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 16 HL 5** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 20 HL 4** | 16 | L | 22 | M 30x2 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 20 HL 5** | 19 | L | 22 | M 30x2 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 25 HL 5** | 25 | L | 28 | M 36x2 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| | | | | | | | | | |
| **SKSS 04 HS 2** | 5 | S | 8 | M 16x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 06 HS 2** | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 06 HS 3** | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 08 HS 2** | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | 2 | 300,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKSS 08 HS 3** | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 10 HS 3** | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 10 HS 4** | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 13 HS 3** | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 13 HS 4** | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 16 HS 3** | 16 | S | 20 | M 30x2 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 100 |
| **SKSS 16 HS 4** | 16 | S | 20 | M 30x2 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 16 HS 5** | 16 | S | 20 | M 30x2 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 20 HS 5** | 19 | S | 25 | M 36x2 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKSS 25 HS 5** | 25 | S | 30 | M 42x2 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato

## Accessori

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS** | Protezione antipolvere connettori di accoppiamento, SKS.. |
| **SKS ZUB 3** | Supporti innesti maschi dei giunti SKS..3 |
| **SKS ZUB 3 S** | Supporti innesti maschi dei giunti SKS..3 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*