# SKSS HL UDK / SKSS HS UDK

Innesto maschio giunto di innesto rapido (attacco a gomito)

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1** | Filetto esterno metrico cilindrico |
| **Tenuta 1** | Cono interno da 24° |
| **Pressione residua:** | L'accoppiamento è possibile grazie alla pressione residua |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



## Descrizione

I giunti ad innesto consentono un accoppiamento rapido.

## Articolo

| Denominazione | DN* | Serie | per diametro esterno del tubo Ø (mm) | Filetto dell'attacco | Dimensioni strutturali | Pressione d'esercizio (bar) | SF acc.* | Temperatura olio minerale min. (°C) | Temperatura olio minerale max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKSS 06 HL 3 UDK** | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKSS 08 HL 3 UDK** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKSS 10 HL 3 UDK** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKSS 13 HL 3 UDK** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKSS 16 HL 3 UDK** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKSS 06 HS 3 UDK** | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKSS 08 HS 3 UDK** | 8 | S | 12 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKSS 10 HS 3 UDK** | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKSS 13 HS 3 UDK** | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato

## Accessori

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS** | Protezione antipolvere connettori di accoppiamento, SKS.. |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*