

TKM MV H

Innesto femmina con valvola, per condizionamento

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

| | |
|-----------|------------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto esterno metrico cilindrico |
| Tenuta 1 | Cono interno da 60° |
| Materiale | Ottone |



Avvertenza per l'ordinazione

Altri valori per la pressione e la temperatura su richiesta.

Articolo

| Denominazione | DN* | Filetto dell'attacco | Misura innesto (mm) | Pressione d'esercizio (bar) | SF acc.* | Temperatura olio minerale min. (°C) | Temperatura olio minerale max. (°C) | SW (mm) |
|----------------|-----|----------------------|---------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| TKM 09 MV 02 H | 2 | M 10x1 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| TKM 09 MV 06 H | 6 | M 14x1,5 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| TKM 13 MV 08 H | 8 | M 16x1,5 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato – SW = apertura chiave