# TKM MV HB 45

Innesto femmina con valvola, 45°, per condizionamento

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1** | Filetto esterno BSP cilindrico |
| **Tenuta 1** | Cono interno da 60° |
| **Materiale** | Ottone |



## Avvertenza per l'ordinazione

Altri valori per la pressione e la temperatura su richiesta.

## Articolo

| Denominazione | DN* | Filetto dell'attacco | Misura innesto (mm) | Pressione d'esercizio (bar) | SF acc.* | Temperatura olio minerale min. (°C) | Temperatura olio minerale max. (°C) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TKM 09 MV 06 HB 45** | 6 | G 1/4" -19 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| **TKM 13 MV 10 HB 45** | 10 | G 3/8" -19 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato – SW = apertura chiave

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*