

TKM OV H 45

Innesto femmina senza valvola, 45°, per condizionamento

HANSA FLEX

Caratteristiche

Attacco 1 Filetto esterno metrico cilindrico

Tenuta 1 Cono interno da 60°

Materiale Ottone



Avvertenza per l'ordinazione

Altri valori per la pressione e la temperatura su richiesta.

Articolo

| Denominazione | DN* | Filetto dell'attacco | Misura innesto (mm) | Pressione d'esercizio (bar) | SF acc.* | Temperatura olio minerale min. (°C) | Temperatura olio minerale max. (°C) | SW (mm) |
|-------------------|-----|----------------------|---------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| TKM 09 OV 02 H 45 | 2 | M 10x1 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| TKM 09 OV 06 H 45 | 6 | M 14x1,5 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| TKM 13 OV 08 H 45 | 8 | M 16x1,5 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato – SW = apertura chiave