# TKM OV MM

Innesto femmina senza valvola, per condizionamento

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1** | Attacco flessibile |
| **Materiale** | Ottone |



## Avvertenza per l'ordinazione

Altri valori per la pressione e la temperatura su richiesta.

## Articolo

| Denominazione | DN* | Attacco flessibile (mm) | Misura innesto (mm) | Pressione d'esercizio (bar) | SF acc.* | Temperatura olio minerale min. (°C) | Temperatura olio minerale max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TKM 09 OV 06 MM** | 6 | 6 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 09 OV 09 MM** | 10 | 9 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 13 OV 09 MM** | 10 | 9 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 13 OV 13 MM** | 12 | 13 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 19 OV 19 MM** | 19 | 19 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*