

# TKS OV HK 90

Innesto maschio senza valvola, 90°, per condizionamento

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Attacco 1** Filetto esterno metrico conico

**Tenuta 1** con guarnizione filetto

**Materiale** Ottone



## Avvertenza per l'ordinazione

Altri valori per la pressione e la temperatura su richiesta.

## Articolo

| Denominazione      | DN* | Filetto dell'attacco | Misura innesto (mm) | Pressione d'esercizio (bar) | SF acc.* | Temperatura olio minerale min. (°C) | Temperatura olio minerale max. (°C) | SW (mm) |
|--------------------|-----|----------------------|---------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| TKS 09 OV 02 HK 90 | 2   | M 10x1               | 9                   | 15,0                        | 3        | -15                                 | 150                                 | 15      |
| TKS 09 OV 06 HK 90 | 6   | M 14x1,5             | 9                   | 15,0                        | 3        | -15                                 | 150                                 | 15      |
| TKS 13 OV 06 HK 90 | 6   | M 14x1,5             | 13                  | 15,0                        | 3        | -15                                 | 150                                 | 17      |

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato – SW = apertura chiave