
PA 500 AOS 45 VA

Raccordo a pressare, DKOS W45°



Caratteristiche						
Campo di impiego	Raccordo a pressare per flessibili HD 500					
Attacco 1	Filetto interno metrico					
Tenuta 1	Cono esterno da 24° con O-ring					
Abbreviazione	DKOS					
Norma	ISO 8434-1					
Fissaggio	con guarnizione antiusura (interblocco)					
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione					
Materiale	Acciaio inossidabile					





Avvertenza per l'ordinazione

Guarnizioni in NBR FPM (Viton) su richiesta

Articolo										
Denominazione	DN	Size	pollice	G1	per diametro esterno del tubo Ø (mm)	L2 (mm)	S1	OR		
PA 520 AOS 16 45 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	45,0	36	17,5 x 2,5		
PA 520 AOS 45 VA	19	12	3/4"	-	25	40,0	46	22,0 x 2,5		
PA 525 AOS 20 45 VA	25	16	1"	-	25	52,0	46	22,0 x 2,5		
PA 525 AOS 45 VA	25	16	1"	-	30	43,0	50	27,0 x 2,5		
PA 532 AOS 45 VA	31	20	1.1/4"	-	38	52,0	60	33,0 x 2,5		

Varianti dei prodotti PA 500 AOS 45 A Raccordo a pressare, DKOS W45°, Acciaio