
PA 500 SF 90 VA

Raccordo a pressare, SFL W90°



Caratteristiche					
Campo di impiego	Raccordo a pressare per flessibili HD 500				
Attacco 1	Attacco flangiato SAE 3000 PSI				
Tenuta 1	con guarnizione piana con SF O-ring				
Abbreviazione	SFL				
Norma	SAE J518 ISO 6162-1				
Fissaggio	con guarnizione antiusura (interblocco)				
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione				
Materiale	Acciaio inossidabile				





Avvertenza per l'ordinazione

Guarnizioni in NBR FPM (Viton) su richiesta

Articolo								
Denominazione	DN	Size	pollice	Grandezza flangia	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)	
PA 520 SF 90 VA	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,7	71,0	
PA 520 SF 25 90 VA	19	12	3/4"	1"	44,5	8,0	71,0	
PA 525 SF 90 VA	25	16	1"	1"	44,5	9,0	75,0	
PA 525 SF 32 90 VA	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,0	88,0	
PA 532 SF 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0	91,5	
PA 532 SF 40 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	60,3	8,0	95,0	
PA 540 SF 90 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60,3	8,0	105,0	
PA 540 SF 50 90 VA	38	24	1.1/2"	2"	71,4	9,5	121,0	
PA 550 SF 90 VA	51	32	2"	2"	71,4	9,5	137,0	

Varianti dei prodotti				
PA 500 SF 90 A	Raccordo a pressare, SFL W90°, Acciaio			