
PA 500 SF VA

Raccordo a pressare, SFL



Caratteristiche			
Campo di impiego	Raccordo a pressare per flessibili HD 500		
Attacco 1	Attacco flangiato SAE 3000 PSI		
Tenuta 1	con guarnizione piana con SF O-ring		
Abbreviazione	SFL		
Norma	SAE J518 ISO 6162-1		
Fissaggio	con guarnizione antiusura (interblocco)		
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione		
Materiale	Acciaio inossidabile		





Avvertenza per l'ordinazione

Guarnizioni in NBR FPM (Viton) su richiesta

Articolo							
Denominazione	DN	Size	pollice	Grandezza flangia	D (mm)	H (mm)	
PA 520 SF VA	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,7	
PA 520 SF 25 VA	19	12	3/4"	1"	44,5	8,0	
PA 525 SF VA	25	16	1"	1"	44,5	8,0	
PA 525 SF 32 VA	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,0	
PA 532 SF VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0	
PA 532 SF 40 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	60,3	8,0	
PA 540 SF VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60,3	8,0	
PA 540 SF 50 VA	38	24	1.1/2"	2"	60,3	8,0	
PA 550 SF VA	51	32	2"	2"	71,4	9,5	

Varianti dei prodotti				
PA 500 SF A	Raccordo a pressare, SFL, Acciaio			