
## PA 500 SF6 45 VA

Raccordo a pressare, SFS W45°



Caratteristiche					
Campo di impiego	Raccordo a pressare per flessibili HD 500				
Attacco 1	Attacco flangiato SAE 6000 PSI				
Tenuta 1	con guarnizione piana con SF O-ring				
Abbreviazione	SFS				
Norma	SAE J518 ISO 6162-2				
Fissaggio	con guarnizione antiusura (interblocco)				
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione				
Materiale	Acciaio inossidabile				





## Avvertenza per l'ordinazione

Guarnizioni in NBR FPM (Viton) su richiesta

Articolo								
Denominazione	DN	Size	pollice	Grandezza flangia	D	Н	L2	
					(mm)	(mm)	(mm)	
PA 520 SF6 45 VA	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	38,0	
PA 520 SF6 25 45 VA	19	12	3/4"	1"	47,6	9,5	40,0	
PA 525 SF6 45 VA	25	16	1"	1"	47,6	9,5	40,0	
PA 525 SF6 32 45 VA	25	16	1"	1.1/4"	54,0	10,3	44,0	
PA 532 SF6 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,3	46,0	
PA 532 SF6 40 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	63,5	12,6	48,0	
PA 540 SF6 45 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	63,5	12,6	48,0	
PA 540 SF6 50 45 VA	38	24	1.1/2"	2"	79,4	12,6	65,0	
PA 550 SF6 45 VA	51	32	2"	2"	79,4	12,6	65,0	

## Varianti dei prodotti

PA 500 SF6 45 A Raccordo a pressare, SFS W45°, Acciaio