

# ND AJ

Nipplo a innesto, DKJ

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto interno UN/UNF
<b>Tenuta 1</b>	Cono interno da 74°
<b>Abbreviazione</b>	DKJ
<b>Norma</b>	ISO 8434-2
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Nota

I nippoli non danneggiati sono riutilizzabili.

## Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	L1 (mm)	S1
ND 06 AJ	6	4	1/4"	7/16" -20 UNF	40,0	14
ND 06 AJ 08	6	4	1/4"	1/2" -20 UNF	40,0	17
ND 10 AJ	10	6	3/8"	9/16" -18 UNF	45,0	19
ND 13 AJ	12	8	1/2"	3/4" -16 UNF	51,0	22
ND 13 AJ 16	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	65,0	27
ND 16 AJ	16	10	5/8"	7/8" -14 UNF	65,0	27
ND 20 AJ	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	67,0	32
ND 25 AJ	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	70,0	41

## Accessori

ND ASR GE, RO, BL Anelli d'arresto per nipplo a innesto