


Caratteristiche					
Attacco 1	Filetto interno metrico				
Tenuta 1	Cono esterno da 24° con O-ring				
Abbreviazione	DKOL				
Norma	ISO 8434-1				
Materiale	Acciaio				
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico				





Nota

I nippli non danneggiati sono riutilizzabili.

Articolo									
Denominazione	DN	Size	pollice	G1	per diametro esterno del tubo Ø (mm)	L1 (mm)	S1	OR	
ND 06 AOL 04	6	4	1/4"	M 12 x 1,5	6	40,0	14	4,5 x 1,5	
ND 06 AOL	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	8	36,0	17	6,5 x 1,5	
ND 06 AOL 08	6	4	1/4"	M 16 x 1,5	10	36,0	19	8,5 x 1,5	
ND 10 AOL 08	10	6	3/8"	M 16 x 1,5	10	40,0	19	8,5 x 1,5	
ND 10 AOL	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	40,0	22	10,5 x 1,5	
ND 13 AOL	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	44,0	27	12,5 x 1,5	
ND 16 AOL	16	10	5/8"	M 26 x 1,5	18	56,0	32	16,0 x 2,0	
ND 20 AOL	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	58,0	36	20,0 x 2,0	

Accessori

ND ASR GE, RO, BL Anelli d'arresto per nipplo a innesto