
ND FL / ND FS

Nipplo a innesto, BEL / BES



| Caratteristiche | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Attacco 1 | Tronchetti | | | | |
| Tenuta 1 | Attacco anello di serraggio | | | | |
| Abbreviazione | BEL / BES | | | | |
| Norma | ISO 8434-1 | | | | |
| Materiale | Acciaio | | | | |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico | | | | |





Nota

I nippli non danneggiati sono riutilizzabili.

Il montaggio finale dell'anello di serraggio deve essere effettuato su manicotti temprati di premontaggio (VOM...).

Non utilizzare per i nuovi modelli; suggeriamo ND...FL: ND...AOL.

| Articolo | | | | | | |
|---------------|----|------|---------|-------|------------|------------|
| Denominazione | DN | Size | pollice | Serie | D2 (mm) | L1 (mm) |
| ND 06 FL 04 | 6 | 4 | 1/4" | L | 6,0 | 44,0 |
| ND 06 FL | 6 | 4 | 1/4" | L | 8,0 | 44,0 |
| ND 10 FL 08 | 10 | 6 | 3/8" | L | 10,0 | 49,0 |
| ND 10 FL | 10 | 6 | 3/8" | L | 12,0 | 49,0 |
| ND 13 FL 10 | 12 | 8 | 1/2" | L | 12,0 | 54,0 |
| ND 13 FL | 12 | 8 | 1/2" | L | 15,0 | 55,0 |
| ND 16 FL | 16 | 10 | 5/8" | L | 18,0 | 67,0 |
| ND 20 FL | 19 | 12 | 3/4" | L | 22,0 | 69,0 |
| ND 06 FS | 6 | 4 | 1/4" | S | 10,0 | - |

Accessori

ND ASR GE, RO, BL Anelli d'arresto per nipplo a innesto

Elementi supplementari

VOM Adattatore di premontaggio