

PA 500 AOB 45 A

Raccordo a pressione, DKOR W45°

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|---|
| Campo di impiego | Raccordo a pressione per flessibili HD 500 |
| Attacco 1 | Filetto interno BSP |
| Tenuta 1 | Cono esterno da 60° con O-ring |
| Abbreviazione | DKOR |
| Norma | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Fissaggio | con guarnizione antiusura (interblocco) |
| Entità della fornitura | Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|-----------------|----|------|---------|--------------|------------|------------|----|------------|
| PA 720 AOB 45 | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 140,0 | 34,5 | 32 | 17,1 x 1,6 |
| PA 725 AOB 45 | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 169,5 | 39,0 | 41 | 22,1 x 1,6 |
| PA 532 AOB 45 A | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 201,0 | 51,5 | 50 | 29,1 x 1,6 |
| PA 540 AOB 45 A | 38 | 24 | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 235,0 | 60,0 | 60 | 35,1 x 1,6 |
| PA 550 AOB 45 A | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 279,0 | 68,5 | 70 | 48,1 x 1,6 |

Varianti dei prodotti

PA 500 AOB 45 VA Raccordo a pressione, DKOR W45°, Acciaio inossidabile