
## **PA 500 AOL 45 VA**

Raccordo a pressare, DKOL W45°



Caratteristiche						
Campo di impiego	Raccordo a pressare per flessibili HD 500					
Attacco 1	Filetto interno metrico					
Tenuta 1	Cono esterno da 24° con O-ring					
Abbreviazione	DKOL					
Norma	ISO 8434-1					
Fissaggio	con guarnizione antiusura (interblocco)					
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione					
Materiale	Acciaio inossidabile					





## Avvertenza per l'ordinazione

Guarnizioni in NBR FPM (Viton) su richiesta

Articolo										
Denominazione	DN	Size	pollice	G1	per diametro esterno del tubo Ø (mm)	L2 (mm)	S1	OR		
PA 520 AOL 45 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	-	36	20,0 x 2,0		
PA 525 AOL 45 VA	25	16	1"	M 36 x 2	28	50,0	41	25,0 x 2,0		
PA 532 AOL 45 VA	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	50,0	50	30,0 x 2,5		
PA 540 AOL 45 VA	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	61,0	60	38,0 x 2,5		

Varianti dei prodotti PA 500 AOL 45 A