

PA 500 AOL A

Raccordo a pressare, DKOL

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|---|
| Campo di impiego | Raccordo a pressare per flessibili HD 500 |
| Attacco 1 | Filetto interno metrico |
| Tenuta 1 | Cono esterno da 24° con O-ring |
| Abbreviazione | DKOL |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Fissaggio | con guarnizione antiusura (interblocco) |
| Entità della fornitura | Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | G1 | per diametro esterno del tubo Ø (mm) | L1 (mm) | S1 | OR |
|---------------|----|------|---------|----------|---|------------|----|------------|
| PA 540 AOL A | 38 | 24 | 1.1/2" | M 52 x 2 | 42 | 133,5 | 60 | 38,0 x 2,5 |
| PA 532 AOL A | 31 | 20 | 1.1/4" | M 45 x 2 | 35 | 122,5 | 50 | 32,0 x 2,5 |

Varianti dei prodotti

PA 500 AOL VA Raccordo a pressare, DKOL, Acciaio inossidabile