

# PA 500 SF 90 A

Raccordo a pressione, SFL W90°

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Campo di impiego</b>        | Raccordo a pressione per flessibili HD 500                |
| <b>Attacco 1</b>               | Attacco flangiato SAE 3000 PSI                            |
| <b>Tenuta 1</b>                | con guarnizione piana con SF O-ring                       |
| <b>Abbreviazione</b>           | SFL   |
| <b>Norma</b>                   | SAE J518<br>ISO 6162-1                                    |
| <b>Fissaggio</b>               | con guarnizione antiusura (interblocco)                   |
| <b>Entità della fornitura</b>  | Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio   |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico                            |



## Articolo

| Denominazione     | DN | Size | pollice | Grandezza flangia | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|-------------------|----|------|---------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF 90      | 19 | 12   | 3/4"    | 3/4"              | 38,1      | 6,8       | 127,5      | 58,0       |
| PA 720 SF 25 90   | 19 | 12   | 3/4"    | 1"                | 44,5      | 8,1       | 127,5      | 61,0       |
| PA 725 SF 20 90   | 25 | 16   | 1"      | 3/4"              | 38,1      | 6,8       | 144,0      | 64,5       |
| PA 725 SF 90      | 25 | 16   | 1"      | 1"                | 44,5      | 8,1       | 158,0      | 67,0       |
| PA 725 SF 32 90   | 25 | 16   | 1"      | 1.1/4"            | 50,8      | 8,1       | 158,0      | 69,5       |
| PA 532 SF 25 90 A | 31 | 20   | 1.1/4"  | 1"                | 44,5      | 8,0       | 162,0      | 76,0       |
| PA 532 SF 90 A    | 31 | 20   | 1.1/4"  | 1.1/4"            | 50,8      | 8,0       | 181,0      | 79,5       |
| PA 532 SF 40 90 A | 31 | 20   | 1.1/4"  | 1.1/2"            | 60,3      | 8,0       | 182,0      | 86,7       |
| PA 540 SF 32 90 A | 38 | 24   | 1.1/2"  | 1.1/4"            | 50,8      | 8,0       | 193,0      | 94,0       |
| PA 540 SF 90 A    | 38 | 24   | 1.1/2"  | 1.1/2"            | 60,3      | 8,0       | 211,0      | 99,0       |
| PA 540 SF 50 90 A | 38 | 24   | 1.1/2"  | 2"                | 71,4      | 9,5       | 218,0      | 100,0      |
| PA 550 SF 90 A    | 51 | 32   | 2"      | 2"                | 71,4      | 9,5       | 250,0      | 112,5      |

## Varianti dei prodotti

PA 500 SF 90 VA Raccordo a pressione, SFL W90°, Acciaio inossidabile