

PA 700 AOB VA

Raccordo a pressare, DKOR

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordo a pressare per flessibili HD 700
Attacco 1	Filetto interno BSP
Tenuta 1	Cono esterno da 60° con O-ring
Abbreviazione	DKOR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Fissaggio	con guarnizione antiusura (interblocco)
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Materiale	Acciaio inossidabile



Avvertenza per l'ordinazione

Guarnizioni in NBR
FPM (Viton) su richiesta

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Pressione d'esercizio (bar)	G1	S1	OR
PA 720 AOB VA	19	12	3/4"	350,0	G 3/4" -14	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB VA	25	16	1"	280,0	G 1" -11	41	22,1 x 1,6
PA 732 AOB VA	31	20	1.1/4"	250,0	G 1.1/4" -11	50	29,1 x 1,6
PA 740 AOB VA	38	24	1.1/2"	210,0	G 1.1/2" -11	60	35,1 x 1,6

Varianti dei prodotti

PA 700 AOB Raccordo a pressare, DKOR, Acciaio