

# PA 700 SF9 90

Raccordo a pressione, SFS-CAT W90°

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Campo di impiego</b>        | Raccordo a pressione per flessibili HD 700               |
| <b>Attacco 1</b>               | Attacco flangiato SAE 6000 PSI                           |
| <b>Tenuta 1</b>                | con guarnizione piana con SF O-ring                      |
| <b>Abbreviazione</b>           | SFS-CAT                                                  |
| <b>adatto per:</b>             | Caterpillar                                              |
| <b>Fissaggio</b>               | con guarnizione antiusura (interblocco)                  |
| <b>Entità della fornitura</b>  | Niplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio                                                  |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico                           |



## Articolo

| Denominazione      | DN | Size | pollice | Grandezza flangia | Pressione d'esercizio (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|------|---------|-------------------|-----------------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 720 SF9 90      | 19 | 12   | 3/4"    | 3/4"              | 420,0                       | 41,3   | 14,2   | 127,5   | 67,5    |
| PA 720 SF9 25 90   | 19 | 12   | 3/4"    | 1"                | 420,0                       | 47,6   | 14,2   | 127,5   | 72,5    |
| PA 725 SF9 20 90   | 25 | 16   | 1"      | 3/4"              | 420,0                       | 41,3   | 14,2   | 144,0   | 83,5    |
| PA 725 SF9 90      | 25 | 16   | 1"      | 1"                | 420,0                       | 47,6   | 14,2   | 158,0   | 78,5    |
| PA 725 SF9 32 90   | 25 | 16   | 1"      | 1.1/4"            | 420,0                       | 54,0   | 14,2   | 158,0   | 85,0    |
| PA 732 SF9 25 90 S | 31 | 20   | 1.1/4"  | 1"                | 420,0                       | 47,6   | 14,4   | 170,5   | 95,5    |
| PA 732 SF9 90 S    | 31 | 20   | 1.1/4"  | 1.1/4"            | 420,0                       | 54,0   | 14,4   | 169,5   | 96,0    |
| PA 732 SF9 40 90 S | 31 | 20   | 1.1/4"  | 1.1/2"            | 420,0                       | 63,5   | 14,4   | 171,0   | 96,0    |
| PA 740 SF9 32 90   | 38 | 24   | 1.1/2"  | 1.1/4"            | 420,0                       | 54,0   | 14,0   | 192,0   | 100,0   |
| PA 740 SF9 90      | 38 | 24   | 1.1/2"  | 1.1/2"            | 420,0                       | 63,5   | 14,1   | 214,0   | 111,5   |