


| Caratteristiche | | | |
|-------------------------|---|--|--|
| Attacco 1 | Filetto interno metrico | | |
| Tenuta 1 | Cono esterno da 24° per tubi in pollici della serie francese. | | |
| Abbreviazione | DKF | | |
| Entità della fornitura | Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione | | |
| Materiale | Acciaio | | |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico | | |





| Denominazione | DN | Size | pollice | G1 | per diametro esterno del tubo Ø mm | L1 (mm) | S1 |
|---------------|----|------|---------|------------|------------------------------------|------------|----|
| PAY 306 AF 10 | 6 | 4 | 1/4" | M 20 x 1,5 | 13,25 | 60,0 | 24 |
| PAY 308 AF 10 | 8 | 5 | 5/16" | M 20 x 1,5 | 13,25 | 57,0 | 24 |
| PAY 308 AF 13 | 8 | 5 | 5/16" | M 24 x 1,5 | 16,75 | 61,0 | 30 |
| PAY 310 AF | 10 | 6 | 3/8" | M 20 x 1,5 | 13,25 | 64,0 | 24 |
| PAY 310 AF 13 | 10 | 6 | 3/8" | M 24 x 1,5 | 16,75 | 68,0 | 30 |
| PAY 313 AF | 12 | 8 | 1/2" | M 24 x 1,5 | 16,75 | 71,0 | 30 |
| PAY 313 AF 16 | 12 | 8 | 1/2" | M 30 x 1,5 | 21,26 | 70,0 | 36 |
| PAY 316 AF | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 1,5 | 21,26 | 80,0 | 36 |
| PAY 320 AF | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 1,5 | 26,75 | 81,0 | 42 |
| PAY 325 AF | 25 | 16 | 1" | M 45 x 1,5 | 33,50 | 83,0 | 55 |