

PAY 300 AF 90

Raccordo a pressione, DKF W90°

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|---|
| Attacco 1 | Filetto interno metrico |
| Tenuta 1 | Cono esterno da 24° per tubi in pollici della serie francese. |
| Abbreviazione | DKF |
| Entità della fornitura | Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | G1 | per diametro esterno del tubo Ø mm | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|------------------|----|------|---------|------------|------------------------------------|---------|---------|----|
| PAY 306 AF 10 90 | 6 | 4 | 1/4" | M 20 x 1,5 | 13,25 | 60,0 | 31,0 | 24 |
| PAY 308 AF 10 90 | 8 | 5 | 5/16" | M 20 x 1,5 | 13,25 | 67,0 | 35,0 | 24 |
| PAY 308 AF 13 90 | 8 | 5 | 5/16" | M 24 x 1,5 | 16,75 | 67,0 | 35,0 | 30 |
| PAY 310 AF 90 | 10 | 6 | 3/8" | M 20 x 1,5 | 13,25 | 77,0 | 40,0 | 24 |
| PAY 310 AF 13 90 | 10 | 6 | 3/8" | M 24 x 1,5 | 16,75 | 77,0 | 41,0 | 30 |
| PAY 313 AF 16 90 | 12 | 8 | 1/2" | M 30 x 1,5 | 21,26 | 85,0 | 49,0 | 36 |
| PAY 313 AF 90 | 12 | 8 | 1/2" | M 24 x 1,5 | 16,75 | 85,0 | 45,0 | 30 |
| PAY 316 AF 90 | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 1,5 | 21,26 | 102,0 | 54,0 | 36 |
| PAY 320 AF 90 | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 1,5 | 26,75 | 108,0 | 67,0 | 42 |
| PAY 325 AF 90 | 25 | 16 | 1" | M 45 x 1,5 | 33,50 | 116,0 | 74,0 | 55 |