

# PN 02 AOL 90 / PN 02 AOS 90

Nipplo a pressione, DKOL W90° / DKOS W90°

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Campo di impiego</b>        | Tecnica di misurazione         |
| <b>Attacco 1</b>               | Filetto interno metrico        |
| <b>Tenuta 1</b>                | Cono esterno da 24° con O-ring |
| <b>Abbreviazione</b>           | DKOL                           |
| <b>Norma</b>                   | ISO 8434-1                     |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio                        |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico |



## Nota

Giunto femmina adatto: PMH 102.

## Articolo

| Denominazione   | DN | Size | pollice | Serie | per diametro esterno del tubo Ø<br>(mm) | G1         | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | S1 | OR        |
|-----------------|----|------|---------|-------|---|------------|------------|------------|----|-----------|
| PN 02 AOL 04 90 | 2  | 1    | 5/64"   | L     | 6                                       | M 12 x 1,5 | 35,5       | 27         | 14 | 4,0 x 1,5 |
| PN 02 AOL 06 90 | 2  | 1    | 5/64"   | L     | 8                                       | M 14 x 1,5 | 38,0       | 30         | 17 | 6,0 x 1,5 |
| PN 02 AOL 08 90 | 2  | 1    | 5/64"   | L     | 10                                      | M 16 x 1,5 | 41,5       | 40         | 19 | 7,5 x 1,5 |
| PN 02 AOS 03 90 | 2  | 1    | 5/64"   | S     | 6                                       | M 14 x 1,5 | 35,5       | 27         | 17 | 4,0 x 1,5 |
| PN 02 AOS 04 90 | 2  | 1    | 5/64"   | S     | 8                                       | M 16 x 1,5 | 38,0       | 30         | 19 | 6,0 x 1,5 |
| PN 02 AOS 06 90 | 2  | 1    | 5/64"   | S     | 10                                      | M 18 x 1,5 | 41,5       | 40         | 22 | 7,5 x 1,5 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale – Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante