

# PN AFLF 45 / PN AFSF 45

Nipplo a pressione, DKFM W45°

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Nipplo a pressione per flessibili di tipo da HD 100 a HD 400, flessibili KP e TE
<b>Attacco 1</b>	Filetto interno metrico
<b>Tenuta 1</b>	Cono esterno da 24° per tubi metrici della serie francese.
<b>Abbreviazione</b>	DKFM
<b>Serie</b>	francese (tubo metrico)
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

## Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Pressione d'esercizio (bar)	G1	Serie	per diametro esterno del tubo Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
<b>PN 20 AFLF 45</b>	19	12	3/4"	250,0	M 30 x 1,5	L	22	123,0	33,0	36
<b>PN 25 AFLF 45</b>	25	16	1"	160,0	M 36 x 1,5	L	28	148,0	39,0	46
<b>PN 16 AFSF 45</b>	16	10	5/8"	250,0	M 27 x 1,5	S	20	100,0	27,0	-
<b>PN 20 AFSF 45</b>	19	12	3/4"	250,0	M 33 x 1,5	S	25	-	-	-
<b>PN 25 AFSF 45</b>	25	16	1"	160,0	M 39 x 1,5	S	30	149,0	40,0	46