
# PN FF

Nipplo a pressare, BEF

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Nipplo a pressione per flessibili di tipo da HD 100 a HD 400, flessibili KP e TE |
| **Attacco 1** | Tronchetti |
| **Tenuta 1** | Attacco anello di serraggio - Serie francese |
| **Abbreviazione** | BEF |
| **Serie** | French (imperial pipe - series gas) |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |






## Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.
Non utilizzare per i nuovi modelli; suggeriamo: PN...AF.

## Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | D2 (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **PN 10 FF** | 10 | 6 | 3/8" | 13,25 | 62,5 |
| **PN 13 FF** | 12 | 8 | 1/2" | 16,75 | 63,0 |
| **PN 16 FF** | 16 | 10 | 5/8" | 21,25 | 69,5 |
| **PN 20 FF** | 19 | 12 | 3/4" | 26,75 | 79,0 |
| **PN 25 FF** | 25 | 16 | 1" | 33,50 | 87,0 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*