


PN HF

Nipplo a pressione, AGF

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	Nipplo a pressione per flessibili di tipo da HD 100 a HD 400, flessibili KP e TE
Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 1	Cono interno da 24° per tubi in pollici della serie francese.
Abbreviazione	AGF
Serie	French (imperial pipe - series gas)
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Pressione d'esercizio (bar)	G1	per diametro esterno del tubo Ø mm	L1 (mm)	S1
PN 06 HF 10	6	4	1/4"	-	M 20 x 1,5	13,25	53,0	22
PN 08 HF 10	8	5	5/16"	400,0	M 20 x 1,5	13,25	55,0	22
PN 10 HF	10	6	3/8"	400,0	M 20 x 1,5	13,25	56,5	22
PN 10 HF 13	10	6	3/8"	250,0	M 24 x 1,5	16,75	58,0	24
PN 13 HF	12	8	1/2"	250,0	M 24 x 1,5	16,75	58,0	24
PN 16 HF	16	10	5/8"	250,0	M 30 x 1,5	21,26	65,7	30
PN 20 HF	19	12	3/4"	250,0	M 36 x 1,5	26,75	72,5	36
PN 25 HF	25	16	1"	160,0	M 45 x 1,5	33,50	85,5	46