


| Caratteristiche |) |
|------------------|---|
| Campo di impiego | Nipplo a pressione per flessibili di tipo da HD 100 a HD 400, flessibili KP e TE |
| Attacco 1 | Connettore flessibile |
| Materiale | Acciaio inossidabile |





Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

| Articolo | | | | |
|---------------|----|------|---------|------------|
| Denominazione | DN | Size | pollice | L1 (mm) |
| PN 06 VB VA | 6 | 4 | 1/4" | - |
| PN 08 VB VA | 8 | 5 | 5/16" | - |
| PN 10 VB VA | 10 | 6 | 3/8" | - |
| PN 13 VB VA | 12 | 8 | 1/2" | - |
| PN 16 VB VA | 16 | 10 | 5/8" | 93,7 |
| PN 20 VB VA | 19 | 12 | 3/4" | - |
| PN 25 VB VA | 25 | 16 | 1" | - |
| PN 32 VB VA | 31 | 20 | 1.1/4" | - |
| PN 40 VB VA | 38 | 24 | 1.1/2" | - |
| PN 50 VB VA | 51 | 32 | 2" | - |

| Varianti dei prodotti | | | |
|-----------------------|--------------------------------|--|--|
| PN VB | Nipplo a pressare, VB, Acciaio | | |