

SIN AM

Nipplo ad innesto, DKM piano

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto interno metrico |
| Tenuta 1 | con guarnizione piana |
| Abbreviazione | DKM-piano |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | Ø D (mm) | G1 | S1 |
|---------------|----|------|---------|----------|------------|----|
| SIN 03 AM 02 | 3 | 2 | 1/8" | 5,0 | M 10 x 1 | 12 |
| SIN 04 AM | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | M 12 x 1,5 | 14 |
| SIN 06 AM | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | M 14 x 1,5 | 17 |
| SIN 08 AM | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | M 16 x 1,5 | 19 |
| SIN 10 AM | 10 | 6 | 3/8" | 12,0 | M 18 x 1,5 | 22 |
| SIN 13 AM | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | M 22 x 1,5 | 27 |
| SIN 13 AM 16 | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | M 26 x 1,5 | 32 |
| SIN 16 AM | 16 | 10 | 5/8" | 18,0 | M 26 x 1,5 | 32 |