


Caratteristiche				
Tenuta 1	Cono esterno da 24°/ 60°			
Norma	analoga a DIN 3863			
Entità della fornitura	Nipplo senza dado per raccordi			
Materiale	Acciaio			
Protezione superficiale	uperficiale con rivestimento elettrolitico			





Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

Articolo							
Denominazione	DN	Size	pollice	Ø D (mm)	per dado per raccordi metr.	per dado per raccordi-BSP	
SIN 03 DK	3	2	1/8"	5,0	SUEM02L	SUEM03R04	
SIN 04 DK	4	3	3/16"	6,0	SUEM04L	SUEM04R06	
SIN 04 DK 06	4	3	3/16"	6,0	SUEM06L	-	
SIN 04 DK 08	4	3	3/16"	6,0	SUEM08L	-	
SIN 06 DK	6	4	1/4"	8,0	SUEM06L	SUEM06R	
SIN 06 DK 08	6	4	1/4"	8,0	SUEM08L	-	
SIN 08 DK	8	5	5/16"	10,0	SUEM08L	SUEM08R10	
SIN 08 DK 10	8	5	5/16"	10,0	SUEM10L	-	
SIN 10 DK	10	6	3/8"	12,0	SUEM10L	-	
SIN 13 DK	12	8	1/2"	15,0	SUEM13L	-	
SIN 13 DK 16	12	8	1/2"	15,0	SUEM16L	-	
SIN 16 DK	16	10	5/8"	18,0	SUEM16L	-	