


Caratteristiche				
Attacco 1	Tronchetti			
Tenuta 1	Attacco anello di serraggio			
Abbreviazione	BEL			
Norma	ISO 8434-1			
Materiale	Acciaio			
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico			





## Nota

Non utilizzare per i nuovi modelli; suggeriamo: SIN...AFL.

Il montaggio finale dell'anello di serraggio deve essere effettuato su manicotti temprati di premontaggio (VOM...).

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

Articolo								
Denominazione	DN	Size	pollice	Ø D (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)		
SIN 03 FL 02	3	2	1/8"	-	4	54		
SIN 04 FL 03	4	3	3/16"	6,0	5	48		
SIN 04 FL	4	3	3/16"	6,0	6	54		
SIN 06 FL	6	4	1/4"	8,0	8	51		
SIN 08 FL	8	5	5/16"	10,0	10	51		
SIN 10 FL	10	6	3/8"	12,0	12	57		
SIN 13 FL	12	8	1/2"	15,0	15	61		
SIN 16 FL	16	10	5/8"	18,0	18	76		

Elementi supplementari				
VOM	Adattatore di premontaggio			