


Caratteristiche				
Attacco 1	Tronchetti			
Tenuta 1	Attacco anello di serraggio			
Abbreviazione	BEL			
Norma	ISO 8434-1			
Materiale	Acciaio			
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico			





Nota

Non utilizzare per i nuovi modelli; suggeriamo: SIN...AFL...90.

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

Il montaggio finale dell'anello di serraggio deve essere effettuato su manicotti temprati di premontaggio (VOM...).

Articolo								
Denominazione	DN	Size	pollice	Ø D (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	
SIN 04 FL 90	4	3	3/16"	6,0	6	46	30	
SIN 06 FL 90	6	4	1/4"	8,0	8	52	34	
SIN 08 FL 90	8	5	5/16"	10,0	10	58	40	
SIN 10 FL 90	10	6	3/8"	12,0	12	66	46	
SIN 13 FL 90	12	8	1/2"	15,0	15	79	57	
SIN 16 FL 90	16	10	5/8"	18,0	18	94	64	

Elementi supplementari			
VOM	Adattatore di premontaggio		
V C 101	Adattatore di premontaggio		